



Lubrifiant haute performance Sullair

SULLAIR HPL 1500

Lubrifiant pour compresseurs portatifs à haute pression



Le HPL 1500 est un fluide synthétique à base d'hydrocarbures hautement raffiné, à viscosité multiple. Spécialement formulé pour optimiser les performances dans les applications exigeantes et à haute pression, le HPL 1500 excelle dans les conditions difficiles, telles que le forage pétrolier et l'entretien des pipelines, qui exigent des performances élevées et des intervalles de vidange prolongés.

- Conçu pour les compresseurs portatifs de 350 psi et plus
- Intervalle de vidange de 1 500 heures, le meilleur de sa catégorie
- Résiste à la formation de boues et de vernis
- Démarrage plus rapide et fonctionnement à température plus basse
- Offre une protection avancée contre l'usure et la corrosion

L'huile Sullair HPL 1500 est formulée pour permettre un démarrage aisé par temps froid et un réchauffement rapide, tout en offrant une protection exceptionnelle de la machine dans des conditions de chaleur ou de froid extrêmes. Sa formule de pointe combine des fluides hydrocarbonés synthétiques spécifiques avec des additifs qui garantissent une résistance exceptionnelle à l'oxydation et à la dégradation thermique. Conçue pour fonctionner à des températures allant de -20 à 125 °F (de -32 à 52 °C), l'HPL 1500 présente un indice de viscosité élevé qui contribue à assurer une lubrification efficace, en particulier dans les conditions de températures élevées propres aux applications à haute pression.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Durée de vie prolongée

Grâce à sa grande stabilité de viscosité et à sa résistance à l'oxydation, le HPL 1500 a fait ses preuves sur le terrain en offrant une durée de vie nettement plus longue que les fluides conventionnels – généralement 1 500 heures sans changement de fluide.

Démarrage plus rapide

Alors que la plupart des fluides conventionnels pour compresseurs à vis portatifs s'épaississent lorsque la température ambiante baisse, le fluide multiviscosité HPL 1500 facilite le démarrage et la mise en température par temps froid.

Fonctionnement à température plus basse

Grâce à son indice de viscosité élevé, l'HPL 1500 assure une lubrification fiable et efficace à des températures de fonctionnement élevées, par temps chaud, froid ou humide, ainsi que dans des conditions d'utilisation rigoureuses.

Limite l'accumulation de boues et de vernis

La formule du HPL 1500 contribue à prolonger la durée de vie du fluide en offrant une résistance exceptionnelle aux boues et aux vernis qui peuvent recouvrir les rotors et obstruer les refroidisseurs d'huile, les séparateurs et les filtres. Cela réduit l'entretien et les temps d'arrêt, tout en limitant les dépôts en aval susceptibles de nuire au rendement et à la durée de vie.

Soutien complet

Sullair et nos distributeurs mettent à votre disposition des spécialistes des fluides qui peuvent vous aider à résoudre tout problème ou répondre à toute question liée aux fluides. Notre programme exclusif d'analyse des fluides de compresseurs vous aide à évaluer votre fluide et fournit des données pour étayer l'historique de performance de votre lubrifiant, les intervalles de remplacement et les conditions environnementales susceptibles d'affecter votre fluide.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT



CONDITIONNEMENT	
Taille	Numéro de pièce
5 Gallon	02250207-067
55 Gallon	02250207-068

PROPRIÉTÉS TYPIQUES		
Viscosité	104 °F (40 °C)	48,7
	212 °F (100 °C)	8,9
Point d'éclair	421 °F (216 °C)	
Heures	1 500	



POUR PLUS D'INFORMATIONS, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR SULLAIR AUTORISÉ LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS.

Hitachi Global Air Power US, LLC

HitachiGlobalAirPower.com/Portables/FR   

©2026 Hitachi Global Air Power US, LLC. Tous droits réservés. Les caractéristiques techniques, y compris l'apparence, peuvent être modifiées sans préavis. Le présent document est une traduction d'un texte original rédigé en anglais. En cas de divergence entre la version traduite et le document original en anglais, la version originale prévaudra. LUBESHPLFR202607-1. Le symbole Sullair et le logo Sullair sont des marques de commerce déposées de Hitachi Global Air Power US, LLC.