



Lubrifiant haute performance Sullair

PristineFG™

Fluide de qualité alimentaire pour compresseurs stationnaires



Conçu pour les compresseurs à vis rotatifs utilisés dans les applications alimentaires, des boissons et pharmaceutiques, PristineFG est un lubrifiant synthétique qui répond aux exigences d'utilisation dans les zones de transformation des aliments.

- Conforme aux exigences H1 de l'USDA et de la FDA
- Durée de vie pouvant atteindre 6 000 heures
- Réduit la consommation de lubrifiant
- Performe dans une large plage de températures
- Prolonge la durée de vie du compresseur

Un lubrifiant de qualité alimentaire à durée de vie prolongée

PristineFG offre aux transformateurs et conditionneurs alimentaires, aux embouteilleurs de boissons et aux fabricants de produits pharmaceutiques un lubrifiant synthétique fiable qui contribue à prolonger la durée de vie des équipements et à réduire la consommation. Ayant fait l'objet de tests approfondis en matière de performance, d'uniformité et de conformité réglementaire, il établit la norme en matière de prolongation de la durée de vie des lubrifiants, de protection de l'intégrité des produits et d'augmentation du rendement et de la durée de vie des équipements.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Longue durée de vie

PristineFG dure jusqu'à 6 000 heures — l'une des durées de vie les plus longues parmi tous les lubrifiants de qualité alimentaire disponibles sur le marché.

Performances sur une large plage de températures

PristineFG est conçu pour offrir une polyvalence maximale afin d'optimiser la lubrification à des températures élevées et basses ou dans des conditions extrêmes.

Résiste au transfert

PristineFG est formulé pour présenter une faible volatilité et une résistance à la formation de mousse, ce qui permet de réduire les pertes par entraînement. Il en résulte un pouvoir lubrifiant amélioré et une durée de vie prolongée des roulements, même dans des environnements à forte humidité.

Soutien complet

Nos experts en fluides sont à votre disposition pour vous aider à résoudre tout problème ou répondre à toute question liée aux fluides. Notre programme exclusif d'analyse des fluides de compresseurs évalue en profondeur le fluide de votre compresseur et fournit des données essentielles, notamment : l'historique des performances du lubrifiant, les intervalles de vidange et les conditions environnementales susceptibles d'affecter votre fluide. Choisir le bon fluide et le tester régulièrement peut vous aider à mettre en place un programme de maintenance préventive optimisé, conçu pour réduire au minimum les temps d'arrêt.

Communiquez avec votre distributeur Sullair local pour obtenir de l'aide afin de réduire vos coûts d'entretien en uniformisant l'utilisation d'un seul lubrifiant pour tous vos compresseurs rotatifs — quelle que soit leur marque ou leur modèle.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT



CONDITIONNEMENT	
Taille	Numéro de pièce
5 Gallons	02250196-470
55 Gallons	02250196-471

PROPRIÉTÉS TYPIQUES		
Viscosité	104°F (40°C)	39,5
	212°F (100°C)	6,8
Point d'éclair	514°F (268°C)	
Heures	6 000	



POUR PLUS D'INFORMATIONS, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR SULLAIR AGRÉÉ LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS.

Hitachi Global Air Power US, LLC

HitachiGlobalAirPower.com/Aftermarket/FR   

©2026 Hitachi Global Air Power US, LLC. Tous droits réservés. Les caractéristiques techniques, y compris l'apparence, peuvent être modifiées sans préavis. Le présent document est une réduction d'un texte original rédigé en anglais. En cas de divergence entre la version traduite et le document original en anglais, la version originale prévaudra. LUBESPRISFGFR202607-1. Le symbole Sullair et le logo Sullair sont des marques de commerce déposées de Hitachi Global Air Power US, LLC. PristineFG est une marque de commerce de Hitachi Global Air Power US, LLC.