



Lubrifiant haute performance Sullair

SULLAIR SRF II/8000®

Fluide de remplacement standard
pour compresseurs stationnaires



Le SRF II/8000 est un fluide de remplacement standard hautement raffiné destiné aux compresseurs d'air fixes. Ce fluide à base de pétrole, hydrotraité et à longue durée de vie, contribue à réduire les coûts d'entretien, d'exploitation et d'élimination.

- Longue durée de vie – jusqu'à 8 000 heures ou un an
- Résiste à la dégradation due au cisaillement et aux températures élevées

Haute qualité – prix avantageux

Doté d'une excellente viscosité, le SRF II/8000 est un fluide de haute qualité offrant une grande résistance à la dégradation, ce qui garantit un fonctionnement stable sur une large plage de températures. Ce fluide hydrotraité est hautement désémulsifiable, ce qui améliore l'efficacité des séparateurs huile/condensat. De plus, le SRF II/8000 offre un excellent rapport qualité-prix, avec une longue durée de vie à un coût abordable.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Longue durée de vie

La base pétrolière hydrotraitée résiste à la dégradation et à la formation de vernis.

Lubrifie efficacement

Ses excellentes propriétés anti-usure sont conçues pour assurer une lubrification durable.

Réduit les coûts

Les longs intervalles de vidange réduisent la main-d'œuvre d'entretien et les coûts d'élimination des fluides. La classification non dangereuse du fluide usagé réduit encore davantage les coûts d'élimination.

Assistance complète

Nos experts en fluides sont à votre disposition pour vous aider à résoudre tout problème ou répondre à toute question concernant les fluides. Notre programme exclusif d'analyse des fluides de compresseur évalue en détail le fluide de votre compresseur et fournit des données essentielles, notamment : l'historique des performances du lubrifiant, les intervalles de vidange et les conditions environnementales susceptibles d'affecter votre fluide. Choisir le bon fluide et le tester régulièrement peut vous aider à mettre en place un programme de maintenance préventive optimisé, conçu pour réduire au minimum les temps d'arrêt.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT



CONDITIONNEMENT	
Taille	Numéro de pièce
5 Gallon	02250118-160
55 Gallon	02250118-162

PROPRIÉTÉS TYPIQUES		
Viscosité	104 °F (40 °C)	35,6
	212 °F (100 °C)	5,7
Point d'éclair	431 °F (222 °C)	
Heures	8 000	



POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR SULLAIR AGRÉÉ LOCAL.

Hitachi Global Air Power US, LLC

HitachiGlobalAirPower.com/Aftermarket/FR



© 2026 Hitachi Global Air Power US, LLC. Tous droits réservés. Les spécifications, y compris l'apparence, peuvent être modifiées sans préavis. Le présent document est une traduction d'un texte original rédigé en anglais. En cas de divergence entre la version traduite et le document original en anglais, la version originale prévaudra. LUBESSRFII202606-1 Sullair, le logo Sullair et SRF II/8000 sont des marques déposées de Hitachi Global Air Power US, LLC.